

# SUPERMATE TRIPLE ACCIÓN VENCEDOR

SUPERMATE TRI ACC VENCEDOR

DORMITORIOS, SALAS, COMEDORES, BAÑOS, COCINAS Y FACHADAS

## DESCRIPCIÓN, VENTAJAS Y USOS

- SUPERMATE TRIPLE ACCIÓN: antibacterial, antihongos y evita las manchas, es una pintura premium tipo látex, que viene reforzada con aditivo BIOPLUS que inhibe la formación de colonias de bacterias y hongos sobre las paredes, protegiendo tu hogar.
- Posee una alta resistencia a la lavabilidad, obteniendo una limpieza uniforme, sin presencia de aureolas y brillos no deseados por el uso de detergentes, limpiadores domésticos y paños de limpieza, ideal para cuartos de niños, colegios y hospitales.
- Proporciona mayor durabilidad, mejor adhesión sobre la superficie y adecuada protección a la intemperie y medio ambiente.
- De bajo olor, rápido secado y fácil aplicación, puede emplearse el ambiente el mismo día que ha sido pintado.
- Contiene pigmentos que junto con la resina ofrecen resistencia a los rayos UV, logrando que la superficie pintada presente alta resistencia y que sus colores se conserven inalterables por más tiempo.
- No contiene metales pesados como plomo, mercurio ni cromo en su formulación.
- Otorga alta blancura y alto poder cubriente.
- Posee muy buena brochabilidad y nivelación.
- Para el pintado de paredes en exteriores e interiores, sobre concreto, madera, ladrillo, etc.

## DATOS FÍSICOS

**Categoría:** Pintura Arquitectónica.

**Tipo:** Látex.

**Acabado:** Mate.

**Color:** Según cartilla.

**Componentes:** Uno.

**Sólidos en volumen:** 34 ± 4 %, según color.

**Peso por galón:** 4.60 - 5.50 Kg., según color.

**VOC (g/l.):** 40.0 - 75.0 g/lt. según color.

**Rendimiento teórico:** 29m<sup>2</sup> a 2 capas por envase de 1GL.

**N° de capas recomendadas:** 2 (\*)

**Lavabilidad:** Alta.

**Disolvente:** Agua potable.

(\*) Los colores de acento no son para aplicación directa, sino para el matizado. En caso se desee aplicar, se requiere un fondo claro y un mayor número de capas.

El rendimiento real depende de las condiciones de aplicación y del estado de la superficie.

Para mayores detalles de servicio consultar con el Departamento Técnico de QROMA.

## MÉTODOS DE APLICACIÓN

Rodillo, brocha, pistola.

## TIEMPOS DE SECADO (ASTM D1640)

**Al tacto:** 30 - 60 minutos

**Al tacto duro:** 2 - 4 horas

**Repintado:** 4 horas

## CONDICIONES AMBIENTALES

Temperatura entre 10°C a 50°C.

Humedad Relativa entre 50% a 85%.



## DATOS DE ALMACENAMIENTO

**Presentación:** Balde de plástico de ¼, 1 galón y 4 galones.

**Unidad de despacho:** Unidad

**Garantía de Fábrica:** 12 meses\*

\*Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento hasta por 12 meses, si se almacena bajo techo y en envase lleno y cerrado.

# SUPERMATE TRIPLE ACCIÓN VENCEDOR

SUPERMATE TRI ACC VENCEDOR

DORMITORIOS, SALAS, COMEDORES, BAÑOS, COCINAS Y FACHADAS

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

**Superficies nuevas:** Esperar 30 días después del tarrajeo antes de pintar. Eliminar residuos del tarrajeo con lija al agua #80. Aplicar dos manos del Imprimante Vencedor. Dejar secar 4 horas entre manos y aplicar dos manos de SUPERMATE TRIPLE ACCIÓN VENCEDOR.

**Superficies con pintura en buen estado:** Eliminar polvo, grasa, u otro contaminante. Matear la superficie usando lija al agua #120. Aplicar dos manos de Sellador Vencedor. Dejar secar 4 horas entre manos y aplicar dos manos de SUPERMATE TRIPLE ACCIÓN VENCEDOR.

**Superficies con pintura en mal estado:** Humedecer con agua y retirar con espátula la pintura suelta, dejarla libre de polvo, manchas de grasa y aceite. Aplicar dos manos de Sellador Vencedor. Dejar secar 4 horas entre manos y aplicar dos manos de SUPERMATE TRIPLE ACCIÓN VENCEDOR.

**Superficies alcalinas:** Realizar un lavado de la superficie con una solución de 01 volumen de ácido muriático con 08 volúmenes de agua, enjuagar y dejar secar como mínimo 15 días. Aplicar previamente dos manos de Imprimante para Muros Vencedor. Dejar secar 24 horas entre manos y aplicar dos manos de SUPERMATE TRIPLE ACCIÓN VENCEDOR.

**Acabado liso (sólo interiores):** Aplicar dos manos del Imprimante Vencedor. Aplicar con plancha metálica de tarrajeo, capas delgadas de Pasta Mural Vencedor. Dejar secar una hora entre capa y capa, lijar gradualmente con lijas #180 hasta #220 y eliminar el polvo producido. Aplicar Sellador Vencedor. Dejar secar 4 horas entre manos y aplicar dos manos de SUPERMATE TRIPLE ACCIÓN VENCEDOR.

La duración de la pintura depende del grado de preparación de la superficie.

## PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

1. La superficie a pintar debe estar libre de sales, suciedad, grasa, aceite, pintura suelta, humedad y cualquier otro material extraño.
2. La brocha, rodillo o pistola a usar para la aplicación de la pintura, se deben encontrar limpias y en buen estado.
3. Destape el envase de pintura y mediante una paleta agítela hasta homogeneizarla.
4. Agregue agua potable hasta que la pintura se pueda aplicar sin defectos. Así, para brocha o rodillo agregar hasta un 1/8 gln. de agua por 1 gln. de pintura preparada.
5. Aplique una capa delgada y uniforme, no recargar demasiado.
6. Después de 4 horas de secado, aplique la 2da. mano usando las mismas diluciones de la primera mano.
7. La superficie pintada puede lavarse después de 3 semanas de aplicación con jabón y agua.

No añadir agua en exceso, ya que disminuye el poder cubriente, causa chorreaduras y veteamiento.

## IMPRIMANTES RECOMENDADOS

Superficies nuevas:  
Imprimante Vencedor.

Superficies alcalinas:  
Imprimante para Muros Vencedor.

Superficies de madera:  
Oleomate ó fondo blanco Vencedor.



## PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

No es inflamable. No se debe dejar al alcance de los niños. Durante el pintado debe existir adecuada ventilación. Cierre bien el envase después de cada uso. Evite el contacto con los ojos. Después de usar, lávese completamente con abundante agua y jabón. En caso de ingestión accidental no provoque el vómito, solicite atención médica de inmediato.

## ACABADOS RECOMENDADOS

No requiere.